



| PHASE | 相数 | 3PHASE | COMMENT |
|----------------|------|-----------------------|---------|
| STEP ANGLE | 步距角 | 1.2 ° /STEP | |
| RATED VOLTAGE | 相电压 | 2.14 V | |
| CURRENT | 相电流 | 5.8 A/PHASE | |
| RESISTANCE | 相电阻 | 0.37 Ω/PHASE | |
| INDUCTANCE | 相电感 | 0.5 mH/PHASE | |
| HOLDING TORQUE | 静力矩 | 2.0 N.m | |
| DETENT TORQUE | 定位力矩 | 10 N.cm | |
| ROTOR INERTIA | 转子惯量 | 530 g.cm ² | |
| MOTOR LENGTH | 机身长度 | 102 mm | |
| LEAD WIRE | 引线数 | 3 No | |
| MOTOR WEIGHT | 重量 | 1570 g | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------|-------------------|----|----|
| | | | | 型号 | 23HC3358J3 | | |
| | | | | | 标记等级 | 重量 | 比例 |
| 设计 | | | | 江阴富茂电机技术有限公司 | | | |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | | | | | |
| 标准化 | | | | | | | |
| 批准 | | | | | | | |

制图:

描图:

幅面: